

Artes gráficas

## iPF 6350 / 6300



### Cores extraordinárias

- ▶ Novas tintas LUCIA EX
- ▶ Cores mais brilhantes e nítidas
- ▶ Maior variedade de meio tons e tons de cinza

### Versatilidade

- ▶ Suporte para vários tipos de mídia
- ▶ Accounting Manager padrão para controlar os custos de impressão
- ▶ PosterArtist opcional para a criação de cartazes e banners

### Alta qualidade de impressão

- ▶ Resolução real de 2.400 x 1.200 dpi
- ▶ Tamanho da gota de tinta de apenas 4 picolitros
- ▶ Print plug-ins para Adobe Photoshop e Digital Photo Professional

### Máxima produtividade

- ▶ Processador L-COA
- ▶ Memória de 384 MB RAM e 80 GB HD
- ▶ Processamento mais rápido

- ▶ 24" (609,6 mm)
- ▶ Tinta pigmentada / Dye
- ▶ 12 cores
- ▶ Resolução real 2.400 x 1.200 dpi
- ▶ HD 80 GB
- ▶ Alta qualidade de cor e imagem

<b>Método de Impressão</b>	Jato de Tinta
<b>Tecnologia</b>	FINE (Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)
<b>Tamanho da Boca</b>	24" (609,6 mm)
<b>Resolução Máxima</b>	2.400 x 1.200 dpi
<b>Memória</b>	384 MB
<b>HD (somente iPF6350)</b>	80 GB
<b>Tipo de Tinta</b>	LUCIA EX ink (Baseada em Pigmento)
<b>Tanque de Tinta<sup>1</sup></b>	
- PFI-105 (130 ml)	BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B
<b>Número de Cores</b>	12
<b>Cores</b>	Cyan, Photo Cyan, Magenta, Photo Magenta, Yellow, Black, Matte Black, Red, Green, Blue, Gray
<b>Espessura Mínima da Linha</b>	0,02 mm
<b>Tamanho da Gota de Tinta</b>	4 Picolitros
<b>Quantidades de Bicos Ejetores</b>	2.560 por cor 30.720 total
<b>Controlador de Impressão</b>	L-COA
<b>Alimentação de Mídias</b>	
- Alimentação em rolo:	Até um rolo, alimentação frontal e saída frontal
- Folha solta alimentação frontal:	Até uma folha, saída frontal
- Folha solta alimentação pelo topo:	Até uma folha, saída frontal
<b>Largura da Mídia</b>	203 - 601 mm (folha solta e em rolo)
<b>Comprimento Máx. de Impressão</b>	
- Alimentação manual pelo topo:	1,6 m
- Alimentação manual frontal:	914 mm
- Alimentação por rolo:	18 m <sup>2</sup>
<b>Comprimento Mín. de Impressão</b>	
- Alimentação manual pelo topo:	279 mm
- Alimentação manual frontal:	350 mm
- Alimentação por rolo:	203 mm
<b>Larguras da Impressão Borda-a-borda (somente alimentação por rolo)</b>	10", 14", 16", 24", B4 (257 mm), A3+ (329 mm), A2 (420 mm), A2+ / 17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm)

<b>Lâmina de Corte da Mídia</b>	Lâmina Rotativa Durável
<b>Pedestal</b>	Padrão
<b>Espessura das Mídias</b>	
- Alimentação por rolo e manual pelo topo:	0,07 até 0,8 mm
- Alimentação manual frontal:	0,5 - 1,5 mm
<b>Diâmetro Máximo do Rolo</b>	150 mm
<b>Diâmetro Máx. do Núcleo do Rolo</b>	2" ou 3" (com adaptador fornecido)
<b>Alimentação por Rolo</b>	203 mm - 18 m
<b>Margens de Impressão</b>	
- Alimentação por rolo:	Todos os Lados: 3 mm ou 0 para impressão sem borda
- Folha solta (topo, frontal):	Bordas esquerda / direita: 3 mm Papel de arte (pelo topo): 23 mm
<b>Interface Padrão</b>	USB 2.0 High Speed 10 / 100 / 1000 Base-T / TX
<b>Software integrados</b>	
- Software de impressão:	Canon Printer Driver, Print Plug-in for Photoshop <sup>®3</sup> , Print Plug-in for Digital Photo Professional <sup>4</sup> , Printer Driver Extra Kit <sup>5</sup> (Free Layout, imageRUNNER <sup>®</sup> Linking Function), Print Plug-in para Microsoft Office
- Aplicações	Digital Photo Front-Access, Poster Artist Lite
- Utilitários	imagePROGRAF Status Monitor (Windows <sup>®</sup> ), Print Monitor (Macintosh <sup>®</sup> ), Media Configuration Tool, Remote UI, Accounting Manager
<b>Linguagem de Impressão</b>	GARO (Próprio da Canon)
<b>Sistemas Operacionais<sup>6</sup></b>	Windows <sup>®</sup> 2000 (32 bit), XP (32 / 64 bit), Server 2003 (32 / 64 bit), Server 2008 (32 / 64 bit), Windows Vista <sup>®</sup> (32 / 64 bit), Windows 7 (32 / 64 bit), Macintosh <sup>®</sup> OS X 10.3.9-10.6 (32 bit), OS X 10.5-10.6 (64 bit)
<b>Ruído</b>	Em operação: 47 dB ou menos
<b>Requerimento de Energia</b>	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
<b>Consumo de Energia</b>	
- Máximo:	100 W ou menos
- Standby:	6 W ou menos
<b>Dimensões (A x L x P)</b>	993 x 1.179 x 872 mm

<b>Peso</b>	66,22 Kg (com pedestal)
<b>Itens Substituíveis pelo Usuário</b>	
- Cartuchos de tinta	PFI-105 (130 ml)
- Cabeça de impressão	PF-05
- Cartucho de manutenção	MC-16
<b>Accessórios Opcionais</b>	- Roll Holder Set (RH-25) - PosterArtist

<sup>1</sup>Acompanham o equipamento 12 cartuchos iniciais com 90 ml cada.

<sup>2</sup>O comprimento máximo de impressão varia dependendo da aplicação, sistema operacional e RIP. O comprimento máximo de impressão utilizando o driver Canon é de 15.240 mm.

<sup>3</sup>Para Adobe Photoshop 6, 7, CS, CS2, CS3, CS4 em execução no Windows 2000 / XP / Windows Vista (32 bit) / Windows 7 ou Macintosh OS X 10.2 / 10.3 / 10.4 / 10.5 / 10.6.

<sup>4</sup>Para Digital Photo Professional version 2.1 ou posterior em execução no Windows 2000 / XP / Windows Vista (32 bit) / Windows 7 ou Macintosh OS X 10.2 / 10.3 / 10.4 / 10.5 / 10.6.

<sup>5</sup>Não é compatível para o sistema operacional Windows 64-bit.

<sup>6</sup>Driver de impressão Canon. Para imprimir a partir de PostScript<sup>®</sup> como Adobe Illustrator<sup>®</sup> ou QuarkXPress<sup>®</sup> use um pacote RIP PostScript compatível.

